

ガスフラッシュテスター (G-209)

クロージャ接続点のガスチェック用の、クロージャ気密 試験器(G-209)です、乾燥剤にシリカゲルを使用します。

レギュレータ方式の為、ガス圧力の調整が出来ます。



在庫が無くなり次第、販売終了となります。
※後継機種はG-210、G-211になります。

■ 主な機能

定格圧力	0.1MPa
定格流量	8ℓ/min
最高圧力	0.15MPa
定格消費電力	50W以下
電 源	AC100V
概算重量	約7kg

■ 特徴

- 小型・軽量で携帯に便利です。(移動性・作業性が向上)、質量:約7kg 375(L)×245(W)×265(H)
- 乾燥空気供給方式によるコンパクトタイプです。
- 商用電源及びポータブル電源AC100V付タイプで使用できます。
- チェック時間は、約5～10分/1ヶ所程度です。

RHクロージャガス試験器 (G-210)



10mm-6号接手
(別売オプション)

■ 主な機能

定格圧力	0.1MPa
定格流量	約5ℓ/min
最高圧力	0.20MPa
定格消費電力	30W以下
電 源	専用バッテリー(付属)
概算重量	約3kg

■ 特徴

- 小型・軽量で携帯に便利です。
質量:約3kg
370(W)×110(D)×270(H)
- レギュレータでガス圧調整が可能
- 乾燥剤の取り換えが容易
- 付属の専用バッテリーで駆動
- アタッチケースタイプ
- 6号バルブ用の変換接手は別売り

RHクロージャガス試験器 (G-211)



増設圧力計
(別売オプション)



10mm-6号接手
(別売オプション)

■ 主な機能

定格圧力	0.1MPa
定格流量	約5/min
最高圧力	0.1MPa
定格消費電力	30W以下
電 源	専用バッテリー(付属)
概算質量	約4kg

■ 特徴

- 圧力調整不要で操作が簡単!
- 小型・軽量で携帯に便利
重量:約4kg
390(W)×103(D)×334(H)
- 装置側で圧力を0.1MPaに固定
- 乾燥剤の取り換えが容易
- 付属の専用バッテリーで駆動
- オプションで圧力計を追加
- アタッチケースタイプ
- 6号バルブ用の変換接手は別売り

携帯形圧力計

ケーブル内のガス圧力の概算値(1目盛:0.002MPa)

を測定できる携帯形圧力計です。

5号、6号バルブ用アダプタ接手を付属しておりますので通信ケーブル、漏れ同軸ケーブル、光ファイバケーブル等に汎用品として使用できます。

● 性 能

測定範囲	0~0.1MPa
寸 法	250(H)×180(W)×60(D)mm
質 量	約2.0kg



携帯形圧力計