

ガス圧力発信器

● 性 能

項 目	性 能
動 作 電 圧	DC.20V～80V
圧力測定範囲	0～99.9kPa
最低動作レベル	-30dBm
寸 法	φ23×270mm
質 量	約150g



ガス圧力発信器(4号-J形)

ガス供給機

本機は、大気中の湿った空気を吸入、コンプレッサーで圧縮、乾燥剤で除湿し、相対湿度0.3%以下の乾燥空気(ガス)を連続的に発生する装置です。非加熱再生方式の採用と、各種の安全装置、警報機能を備えておりますので、無人運転が可能です。

単位(mm)

呼 称	形 状			単 位	性 能 等					用 途	
	幅	奥行	高さ		流 量	供給圧力	ガス乾燥度	電 源			
15L	355	420	445	台	15L／min 以上	19.6～68.6 kPa 連続可変 可能	露点温度 －50℃以下	AC,100V	可搬型 質量:約35kg	主として工事用	
50LA	700	600	1400 (1520)	台	50L／min 以上			AC,200V または AC,400V	据置型 質量:約240kg		絶対圧力供給 系統
50LA2	695	600	1498 (1570)	台					据置型 質量:約280kg		



15L



50LA
(写真はガス分配器を
搭載した状態のイメージ)



50LA2
(ガス分配架は
別設置)