

RHクロージャガス試験器(G-210)



10mm-6号接手
(別売オプション)

■ 主な機能

定 格 圧 力	0.1MPa
定 格 流 量	約5L/min
最 高 圧 力	0.20MPa
定格消費電力	30W以下
電 源	専用バッテリー(付属)
概 算 重 量	約3kg

■ 特徴

- 小型・軽量で携帯に便利です。
- 重量:約3kg
- 370(W)×110(D)×270(H)
- レギュレータでガス圧調整が可能
- 乾燥剤の取り換えが容易
- 付属の専用バッテリーで駆動
- アタッシュケースタイプ
- 6号バルブ用の変換接手は別売り

RHクロージャガス試験器(G-211)



増設圧力計
(別売オプション)

10mm-6号接手
(別売オプション)

■ 主な機能

定 格 圧 力	0.1MPa
定 格 流 量	約5/min
最 高 圧 力	0.1MPa
定格消費電力	30W以下
電 源	専用バッテリー(付属)
概 算 重 量	約3kg

■ 特徴

- 圧力調整不要で操作が簡単！
- 小型・軽量で携帯に便利
- 重量:約3kg
- 370(W)×110(D)×270(H)
- 装置側で圧力を0.1MPaに固定
- 乾燥剤の取り換えが容易
- 付属の専用バッテリーで駆動
- オプションで圧力計を追加
- アタッシュケースタイプ
- 6号バルブ用の変換接手は別売り