

RHクロージャガス試験器(G-210、G-211)は別売りで下記オプションラインナップがあります。
必要に応じてお買い求めいただけます。



予備用バッテリーパック



予備用出力パイプ



増設コンプレッサー



増設圧力計










10mm-6号接手

(3)部 品 類

各種接続管・パイプ類

ガスシステムに使用されている各種ケーブル、機器類、測定器類は使用目的や設置場所によって様々な形状のバルブ、接手、アダプタ等が使用されており、ここではそれらに使用される接続管・パイプ類について記載します。

(単位:mm)

品 名	外観・寸法	用 途	備 考(及び写真)
ガスパイプ6LAP (6mmガス用LAPパイプ) (防食アルミ管)	 ポリエチレン シース(黒) 外径:約φ9 アルミシース 内径:約φ6	既設ガス設備の多くで使用されている汎用性の高いパイプです。 軽くて曲げやすく、取り扱いに優れています。内部にアルミシースがあるため防湿性があります。	
ガスパイプ6PE (6mmガス用PEパイプ)	 ポリエチレン シース(黒) 外径:約φ9 内径:約φ6	一部の既設ガス設備で使用されているパイプです。6LAPと接続方法が一緒なので、相互で代替性があります。	
ガスパイプ6CU (6mm防食銅管)	 ポリエチレン シース(黒) 外径:約φ8.2 銅管 外径:約φ6 内径:約φ4	ガスバルブ盤やガス分配器、一部接手との接続で使用します。 接続時はフレア加工を行います。 (ハンダ接続の場合もあります) 堅牢性に優れています。	
NEW ガスパイプ10DK	 ポリエチレン シース(黒) 外径:約φ10 アルミシース 内径:約φ6.8	ガスパイプ6LAPと同様の特性があり、成形も非常に楽です。 また10DKは6LAPよりも接続がシンプルで6CUのように先端加工も必要ありません。	
ガスパイプ16LAP (16mmガス用LAPパイプ)	 ポリエチレン シース(黒) 外径:約φ21.4 アルミシース 内径:約φ16	ガス供給機～ガス分配器またはガス供給機～ガス分配架の接続で使用されます。 軽くて曲げやすく、取り扱いに優れています。内部にアルミシースがあるため防湿性があります。	
ガス用ゴム管 (ゴムホース)	 ゴム(黒) 外径:約φ13 内径:約φ7	測圧用の各接手や携帯用圧力計などのホースとして使用します。 接続後は市販のホースバンド等で締め付けます。	

※上記以外にも取り扱いがございますのでお気軽にお問い合わせください。